

Cb050 - Elektrisk suger m/sidekanalvifte

Kode nr.: 42705000

Generell støvsuging / finstøv / pulver



Liten



Elektrisk suger for stasjonær bruk i små sentrale sugeanlegg. Anvendes til generell rengjøring, suging fra slipemaskiner, pulvertransport o. l. Standard patronfilter "kategori M" er installert som hovedfilter og kontrollfilter. Filtre av absolutt/HEPA eller vaskbar polyester kvalitet kan leveres. Effektiv filterrensing med trykkluft tilbakespyling. Trenger trykkluft med minimum 6 bar for filterrensing. Termovakt og falskluftventil installert.

- Stor sugekapasitet
- Effektiv filtersystem
- Lang levetid

Tekniske data

Sugehode kode nr. 43060100
Maks vakuum 3000 mmV S
Maks innsuget luftmengde 639 Nm³/h
Spenning 230/400 V
Effekt 5,5 kW
Spenningsfase Tre
Frekvens 50 Hz
Klassifisering IP54
Startmetode Man. Y/D
Støynivå 78 dB(A)
Filter, hoved: 43120100
Filter, hoved, areal: 2,38 m²
Filter, hoved, godkjenning: M
Filter, hoved, type: Patron
Filter, hoved, materiale: Papir
Filter, hoved, rengjøringsmetode: Manuell tilbakespyling
Godkjenning - EN 60335-2-69
Filter, kontroll: 43130001
Filter, kontroll, areal: 2,38 m²
Filter, kontroll, godkjenning: M
Filter, kontroll, type: Patron
Filter, kontroll, materiale: Papir
Filter, kontroll, rengjøringsmetode: Manuell
Godkjenning - EN 60335-2-69
Beholder volum: 47 liter
Beholder praktisk volum: 47 liter
Standard innsugsdiameter: 76 mm
Standard sugeslange, diameter: -
Standard sugeslange, lengde: -
Standard sugeslange, kvalitet: -
Samtidige operatører: 2
Lengde x Bredd x Høyde: 1290 x 590 x 1650 mm
Vekt: 176 kg

Metriske

43060100
3000 mmV S
639 Nm³/h
230/400 V
5,5 kW
Tre
50 Hz
IP54
Man. Y/D
78 dB(A)
43120100
2,38 m²
M
Patron
Papir
Manuell tilbakespyling
43130001
2,38 m²
M
Patron
Papir
Manuell
47 liter
47 liter
76 mm
-
-
-
2
1290 x 590 x 1650 mm
176 kg

Imperiske

-
118 inV S
376 cfm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,4 gallon
12,4 gallon
3 inches
-
-
-
-
-
-
51 x 23 x 65 inches
388 lbs

Kapasitetdiagram

